

CX-ED1689L-4 y CX-ED1799L-8 Perfil Bajo y Monitor Dual Cerraduras Eléctricas Resistentes al Fuego



CX-ED1689L

CX-ED1799L

Camden CX-ED1689L y CX-ED1799L son cerraduras eléctricas "todo en uno" con clasificación contra incendios de Grado 1 para usar con todas las cerraduras de embutir y cilíndricas. Ambos modelos incluyen monitoreo de pestillo y vienen con 4 u 8 placas frontales. Rendimiento universal, con voltaje seleccionable en campo y operación a prueba de fallas/ protección contra fallas (Fail-Safe- Fail Secure).

Opción de pedir cuerpos de cerraduras y frontales individuales por separado. Placas frontales también disponibles en acabado negro.



MÁS FLEXIBILIDAD



MEJOR VALOR



MEJOR CALIDAD

CX-ED1689L-4* Los cerraduras de perfil bajo tienen clasificación contra incendios Grado 1 con (1) pestillo y monitor de cerradero, placas de calce adicionales en la cavidad del cerradura.

CX-ED1799L-8** Cerraduras resistentes al fuego de grado 1 con monitores de bloqueo dobles y monitor de cerraduras, placas de calce adicionales en la cavidad del cerradura.

Características

- Para cerraduras de embutir y cilíndricas
- Una gama de paquetes de cerraderos y placas frontales para picaportes y cerrojos
- Placas frontales también disponibles en acabado arquitectónico negro (BHMA 622, US19)
- Seleccionable a seguridad Intrínseca Positiva (Fail-Safe) / protección contra fallas (Fail-Secure)
- Seleccionable 12/24 VCA/CC
- 1 o 2 interruptores de monitoreo de pestillo y cerrojo
- Interruptor magnético de posición de la puerta
- Monitor de potencia de ataque
- Conectores de fácil ajuste

